

**Allgemeine Eigenschaften**

Elektrische Therapieliegen mit weissen Rahmengestell für spezielle Techniken

Masse der Standardsegmente: 62x207 cm (M48)
Maximale Hubkraft: 135 Kg

Höhenverschiebung: 47-90 cm
Höhenverstellung durch elektrischen Motor und Fusschalter einstellbar.
Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm
Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.
Schwenkbarer weisser Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Kopfteil Typ T03 - Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen. Rechteckiger Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive Feste , klappbare Armlehnen.

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Ungefähres Gewicht: 77 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.
Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 25 Farben.
Dicke des Schaumstoffes 4 cm.
Härtegrad des Schaumstoffes III - Halbhart

Eigenschaften des elektrischen Motors

Hub 150 mm
Asynchronmotor von 1-230V. AC ± 10%
Integrierter Wärmeschutz
Nennkraft : 6000N – Nenngeschwindigkeit : 6mm / s
Spannung: 230V/50-60HZ – Aufnahmeleistung : 1,5A
Einschaltdauer: 25sek. an / 400 sek. aus
Schutzklasse: II – Gehäuse der Steuereinheit : IPX4
Entspricht den Anweisungen für elektromagnetische Störungen